

Wechselstromaggregate, Diesel, tragbar 230V - 50Hz



Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 ISO 8528 STANAG 4135 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage	
Drehzahl	3.000 1/min	
Nennleistung P_n / cos phi 0,8	3kVA	5kVA
Nennspannung	230V	400/230V
Nennstrom	13A	7,2A / 16A
Nennfrequenz	50Hz	
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	L = 650mm B = 450mm H = 540mm	L = 770mm B = 450mm H = 562mm
Gewicht, betriebsbereit, betankt	90kg	128kg
	ohne Starterbatterie	
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert	75dB(A)	77dB(A)
Schutzmassnahme	Schutztrennung mit Potentialausgleich mit Isolationsüberwachung	
Tankinhalt	4,3 Liter	5 Liter
	zusätzliche externe Betankungseinrichtung	

Motor

Hersteller	Lombardini	
Typ	15LD350	15LD440
Arbeitsweise	4-Takt / Diesel	
Anzahl Zylinder	1	
Kühlsystem	luftgekühlt	
Startsystem	E-Start über Fremdstartsteckdose + Seilzugstarter	

Generator

Bauart	Asynchron / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
--------	---

Weitere technische Daten auf Anfrage