

## Drehzahlvariables, schallgedämmtes Gleichstromaggregat 6kW 24V DC (unterflur)



### Ausführung

Standards	CE konform EN 60204-1 STANAG 4134 MIL-STD 810 / 514.4 MIL-STD 461 auf Anfrage
Drehzahlbereich	1.600 – 2.000 1/min
Nennleistung P <sub>N</sub>	6kW
Nennspannung	28V DC
Nennstrom	178A
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Massbild auf Anfrage
Gewicht, betriebsbereit, betankt	335kg
Schalldruckpegel in 7m / Mittelwert / am Fahrzeug gemessen	100% P <sub>n</sub> : 72 dB(A) 50% P <sub>n</sub> : 68 dB(A) 0% P <sub>n</sub> : 60 dB(A)
Schutzmassnahme	Schutzkleinspannung
Tankinhalt	Versorgung aus dem Fahrzeugtank

### Motor

Hersteller	DEUTZ
Typ	D 1.2
Arbeitsweise	4-Takt / Diesel
Anzahl Zylinder	2
Kühlsystem	wassergekühlt

### Generator

Bauart	PMG / wartungsfrei / IP54 / luftgekühlt
--------	---

Weitere technische Daten auf Anfrage